

Marca: BAKU

Modelo: BK-878L

Tipo: Estación de soldadura y aire caliente 2 en 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Descripción / Valor
Voltaje de entrada	110V / 220V (según versión)
Potencia total	700 W aprox.
Temperatura del aire caliente	100 °C – 450 °C
Temperatura del soldador	200 °C – 480 °C
Flujo de aire máximo	120 L/min (ajustable)
Control de temperatura	Electrónico con microprocesador (PID)
Estabilidad de temperatura	± 1 °C
Tecnología	Antiestática (ESD Safe)
Tiempo de calentamiento	3 – 5 segundos aprox.
Tipo de bomba de aire	Turbina integrada de bajo ruido
Peso aproximado	2.0 kg – 2.3 kg
Pantalla	LED digital de temperatura dual
Protección	Apagado automático al colocar la pistola en su soporte
Voltaje del soldador	24 V AC (seguro y estable)

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Control de temperatura independiente para aire caliente y cautín.
- Sistema de refrigeración automático para prolongar la vida útil.
- Diseño compacto y ergonómico, ideal para trabajos electrónicos de precisión.
- Soporte antideslizante con esponja limpiadora para el cautín.
- Compatible con la mayoría de puntas tipo 900M y boquillas estándar.
- Ideal para reparación de SMD, BGA, PLCC, QFP, laptops, consolas y teléfonos móviles.

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Estación principal BAKU BK-878L
- Pistola de aire caliente
- Cautín de soldadura con soporte
- 3 boquillas intercambiables
- Esponja limpiadora
- Manual de usuario

RECOMENDACIONES DE USO

- Selecciona el voltaje correcto antes de conectar el equipo.
- No apagues la unidad inmediatamente después de usar el aire caliente; deja que enfríe automáticamente.
- Mantén limpias las boquillas y puntas para evitar pérdida de calor.
- Utiliza siempre en entornos ventilados y secos.